

MÓDULO: SEGURIDAD EN LAS OBRAS**UNIDAD:** Escaleras Portátiles**EVALUACIÓN**

ESCUELA TALLER:	ALUMNO:		
ESPECIALIDAD:	DOCENTE:	FECHA	CALIFICACIÓN
	GRUPO VITRUVIO		

Marcad con un círculo la respuesta que creáis correcta, en caso de error tachad el círculo y marcad otra respuesta

1--¿Cuál es la separación correcta entre peldaños?.

- a) Depende del tipo de trabajo
- b) Mínimo 20 cm. Y máximo 30 cm.
- c) Depende el trabajador
- d) Depende del tipo de trabajo

2--¿Se puede bajar de espaldas a la escalera?.

- a) A veces
- b) SI
- c) Según la carga
- d) Nunca

3--¿Cómo han de estar sujetos los peldaños de una escalera de madera?.

- a) Atornillados
- b) Siempre ensamblados
- c) Con clavos
- d) Siempre encolados

4--¿De cuántas piezas pueden ser los largueros de una escalera de madera?.

- a) De varias
- b) De una pieza
- c) De las necesarias
- d) De tres

5--¿Cuándo se han de revisar las escaleras?.

- a) Antes de su uso y periódicamente
- b) Cuando lo mande el jefe
- c) Nunca
- d) A veces

6--¿Cuál es la separación correcta entre el pie de la escalera y la pared?.

- a) $\frac{1}{4}$ de la longitud de la escalera
- b) La mitad de la escalera
- c) $\frac{1}{2}$ metro
- d) La mitad de la escalera + cuatro

7--Las escaleras de madera, ¿de qué color se pueden pintar?

- a) Según el clima
- b) Color de mantenimiento
- c) Nunca, solamente con barniz transparente
- d) Con pintura antioxido